



KESTRA® rec-man, s.l.

VITORIA: Canal de Santo Tomás s/n. 01013 Vitoria

Tel. 945289399 Fax. 947274726 E-mail: administracion@kestrarecman.com

MADRID: Milanos 10, nave 65. 28320 Pinto. Madrid

Tel. 916987579 Fax. 916922938 E-mail: anakestra@gmail.com



MÁQUINA DE HILO MONOFÁSICA

Equipo soldadura MIG para:

HILO MACIZO

Diámetros 0,8 y 1

Incluye proceso MMA

Bobina 15Kg

Alimentación entrada: **220V monofásica**

200 A al 60%

ACCESORIOS

* PISTOLA DE MIG

* MASA

MIG200S

ALIMENTACION ENTRADA (V)	FRECUENCIA (HZ)	CORRIENTE NOMINAL DE ENTRADA (A)	AJUSTE TENSION SALIDA (V)
220V ± 15%	50/60	26,5	16,5 - 24
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA (A)	VELOCIDAD DEL HILO (m/min)	CICLO DE TRABAJO (%)	RENDIMIENTO(%)
50 - 200	3 - 15	60	200 A al 60% 155 A al 100%
FACTOR DE POTENCIA	PESO NETO	GRADO DE PROTECCIÓN	DIMENSIONES (MM)
0,73	30 kgs	IP21	455 x 202 x 372