



KESTRA® *rec-man, s.l.*

VITORIA: Canal de Santo Tomás s/n. 01013 Vitoria

Tel. 945289399 Fax. 947274726 E-mail: administracion@kestrarecman.com

MADRID: Milanos 10, nave 65. 28320 Pinto. Madrid

Tel. 916987579 Fax. 916922938 E-mail: anakestra@gmail.com



FICHA TÉCNICA

EQUIPO MIG/MAG COMPACTO

- * MIG/MAG Short Arc (Display Digital)
- * Cambio de Polaridad para soldar hilo sin gas
- * MMA
- * Selección de 2T/4T

ACCESORIOS

- Antorcha MIG MB25 de 3 metros
- Pinza portaelectrodos
- Cable de masa

RILAND MIG 300 GN

ALIMENTACION ENTRADA	CORRIENTE EFICAZ DE ENTRADA (I _{eff})	RANGO CORRIENTE SALIDA (A)	FRECUENCIA
400V/3Ph	10,6 A	50 - 300A(MIG)	50/60
TENSIÓN DE VACÍO	RENDIMIENTO EN MIG A 40°C	PESO NETO	DIMENSIONES
56 V	300 A al 35% 250 A al 100%	60 Kg	455 x 956 x 890