



KESTRA® *rec-man, s.l.*

VITORIA: Canal de Santo Tomás s/n. 01013 Vitoria
Tel. 945289399 Fax. 947274726 E-mail: kestrarec-man@telefonica.net
MADRID: Milanos 10, nave 65. 28320 Pinto. Madrid
Tel. 916987579 Fax. 916922938 E-mail: anakestra@terra.es

FICHA TÉCNICA

Excelente equipo de corte por plasma (hasta 8-10 mm) con compresor incorporado
Arranque de arco con ciclo neumático especial, evitando de ese modo los problemas de la Alta Frecuencia
Post-Gas para enfriamiento de la antorcha



FUNCIONES DISPONIBLES

* CORTE POR PLASMA

ACCESORIOS

* PISTOLA DE CORTE PT-25

* MASA

T&R PLASMA SITE CUT 10

ALIMENTACION ENTRADA (V)	FRECUENCIA (HZ)	CORRIENTE NOMINAL DE ENTRADA MAX(A)	CICLO DE TRABAJO (%)
AC 220V±10%	50/60	16	40
GRADO DE AISLAMIENTO	GRADO DE PROTECCIÓN	PESO NETO (KG)	DIMENSIONES (MM)
H	IP21	18,8 Kg	214 x 409 x 425
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA (A)	ESPESOR MAXIMO DE CORTE (MM)		
8 - 25	1 - 12		