



KESTRA® rec-man, s.l.

VITORIA: Canal de Santo Tomás s/n. 01013 Vitoria

Tel. 945289399 Fax. 947274726 E-mail: administracion@kestrarecman.com

MADRID: Milanos 10, nave 65. 28320 Pinto. Madrid

Tel. 916987579 Fax. 916922938 E-mail: anakestra@gmail.com

FICHA TÉCNICA



FUNCIONES DISPONIBLES

- * MMA: Electrodo rutilo, básicos, inox, aluminio.
- * LIF TIG

ACCESORIOS

- * PINZA PORTAELECTRODOS
- * MASA



Máquina TIG profesional por el precio de un inverter MMA

Sistema VRD para más seguridad

Dispone de Arc Force y Hot start

RILAND 160 GDM

ALIMENTACION ENTRADA	RENDIMIENTO a 40°C	RANGO CORRIENTE SALIDA	FRECUENCIA
220V/58,4A (1P)	160 A al 20% 90A al 100% (MMA) 160 A al 25% 100A al 100% (TIG)	20-160A (TIG) 40-160 (MMA)	50/60
TENSIÓN DE VACÍO	DIMENSIONES (mm)	PESO NETO	DIAMETRO A SOLDAR
64V (TIG) 25V (MMA, VRD ON)	135x236x290	4,8 kgs	3,2