



KESTRA® *rec-man, s.l.*



VITORIA: Canal de Santo Tomás s/n. 01013 Vitoria

Tel. 945289399 Fax. 947274726 E-mail: administracion@kestrarecman.com

MADRID: Milanos 10, nave 65. 28320 Pinto. Madrid

Tel. 916987579 Fax. 916922938 E-mail: anakestra@gmail.com

FICHA TÉCNICA

GENERADOR TIG CON PANTALLA LCD PARA FÁCIL VISUALIZACIÓN

- * TIG DC
- * TIG DC PULSADO
- * TIG DC MIXTO
- * MMA con Hot Start y Arc Force
- * Ajuste de la frecuencia de los pulsos: hasta 1000 Hz

ACCESORIOS

- * PISTOLA TIG SR26 Digit con sistema de subida y bajada de corriente
- * MASA

TER 200P D

ALIMENTACION ENTRADA	CORRIENTE NOMINAL DE ALIMENTACIÓN (A)	RANGO CORRIENTE SALIDA (A) MMA/TIG	FRECUENCIA
AC220V ± 15%	15	20 - 160 / 5 - 200	50/60

CLASE DE PROTECCIÓN	RENDIMIENTO	TENSIÓN EN VACÍO (V)	MODOS DE ARCO
IP21S	200 A al 40% 125 A al 100%	65	HF o Lift TIG

PESO NETO	DIMENSIONES
8 Kg	194 x 310 x 450