



GLOBAL JOINING TECHNOLOGIES

# TIG 200GAC/DC

Sencillez y Eficacia en un solo equipo



- Multi-función, TIG y MMA.
- Ajuste de pst-gas y rampa de descenso,
- 2T/4T
- Control de balance de onda
- Protección inteligente: calentamiento, sobre-corriente, sobre-voltaje

## Panel de control

Simple y fácil de utilizar.



## Unidad base incluye

- 1 Generador TIG
- 1 ud de antorcha TIG26 de 4m
- 1 ud de pinza portaelectrodo
- 1 ud de cable de masa



## Datos técnicos

| Parametros                       | TIG 200G AC/DC        |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tensión entrada                  | 1ph AC220V±15%        |
| Frecuencia(Hz)                   | 50/60                 |
| Corriente nominal de entrada (A) | TIG: 26.8, MMA: 27.2  |
| Corriente de salida (A)          | TIG:10-180 MMA:10-140 |
| Rendimiento (%)                  | TIG:20% MMA:30%       |
| Tensión de vacío (V)             | TIG: 90, MMA: 57      |
| Tensión nominal de salida (V)    | TIG: 17.2, MMA: 25.6  |
| Arranque de arco                 | HF                    |
| Eficiencia (%)                   | 80                    |
| Factor de potencia               | 0.73                  |
| Grado de aislamiento             | F                     |
| Grado de protección              | IP21                  |
| Peso (kg)                        | 14.5                  |
| Dimensiones (mm)                 | 455*206*368           |

## Aplicaciones

Aluminio, estructura ligera, Proceso de chapa, Contenedores, Tubería, Acero al carbono, Inoxidable, acero de baja aleación, etc