



GLOBAL JOINING TECHNOLOGIES

La solución compacta ideal

Power MIG 300GN



- Máquina Compacta trifásica.
- Procesos: MIG/MAG y MMA.
- Sencilla de utilizar, con display digital.
- Posibilidad de cambiar la polaridad para soldar hilo sin gas.
- En MMA, Arc Force y Hot Start incorporados para el inicio del arco.
- Posibilidad de seleccionar 2T y 4T.
- Incluye armario en la parte inferior para guardar antorchas y recambios.

Panel de control

Simple y fácil de utilizar, puede elegir el proceso MIG o MMA. En el modo MIG, la velocidad de hilo y el voltaje de soldadura pueden preestablecerse. La suavidad de arco (inductancia) ajustada depende de la corriente de soldadura y del diámetro del alambre. Modo 2T / 4T





GLOBAL JOINING TECHNOLOGIES



Incluye:

- 1 Máquina de soldar
- Antorcha MIG de 3 m
- Pinza portaelectrodos de 3m
- Cable de masa de 3m
- Tubo de gas de 3 m con arandelas

Datos técnicos

Modelo	MIG 300GN		
Descripción			
Tensión de entrada (V)	3 phase 380V±15%	3 phase 415V±15%	3 phase 440V±15%
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60
Tensión de vacío(V)	56	62	62
Corriente nominal de entrada (A)	MIG :18	MIG :15.3	MIG :14.4
	MMA :19	MMA :17	MMA :16
Ajuste de corriente de salida (A)	MIG :50-300		
	MMA :70-300		
Tensión de salida (V)	MIG :16.5-29		
	MMA :22.8-32		
Rendimiento (%)	MIG :35%		
	MMA :20%		
Factor de potencia	0.93		
Eficiencia (%)	85		
Tipo de devanadora	Interna		
Velocidad de hilo (m/min)	3-16		
Tiempo post-gas (S)	1.0±0.5		
Diámetro del hilo (mm)	0.8/1.0/1.2		
Grado de aislamiento	F		
Grado de protección	IP21		
Espesor de soldeo (mm)	Más de 0.8		
Peso (kg)	60		
Dimensiones Largo*Ancho*Alto (mm)	950*458*950		